

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		5166.8	m ²	5166.8	
				RAZEM	5166.8
2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		5040.8	m ²	5040.8	
				RAZEM	5040.8
3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		5040.8	m ²	5040.8	
				RAZEM	5040.8
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		1890.3	m ²	1890.3	
				RAZEM	1890.3
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza)	m ²		
		1890.3	m ²	1890.3	
				RAZEM	1890.3