

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (TARCE OSIEDLE)
PROJEKT ZAMIENNY
ETAP II

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP II			
1 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (przyjęto 10%) 4797.8*0.1*0.08	m ³ m ³	 38.4	
				RAZEM	38.4
2 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) - granit 1282.2	m ² m ²	 1282.2	
				RAZEM	1282.2
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4272.4	m ² m ²	 4272.4	
				RAZEM	4272.4
4 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 4272.4	m ² m ²	 4272.4	
				RAZEM	4272.4
5 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 4272.4	m ² m ²	 4272.4	
				RAZEM	4272.4
6 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 18	szt. szt.	 18.0	
				RAZEM	18.0